

# MADEIRA TRATADA PARA EXTERIOR



## PRODUTO

Nome Comum: Pinho Silvestre

Nome Científico: *Pinus sylvestris*

Origem: Europa

Madeiras provenientes de florestas de gestão sustentável

## DOMÍNIOS DE UTILIZAÇÃO

- Arranjos exteriores
- Estrutura de esplanada elevada
- Telheiros para viaturas (carport)
- Abrigos de jardim
- Pérgulas
- Lazer
- Pavimentos

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Secções adaptadas à construção em madeira no exterior

Produtos com marca CE e certificação CTB B+

Preservada em autoclave de Classe 4 em verde, com uma duração máxima de 50 anos, graças à preservação em fábrica

Madeiras maciças aplainados 4 faces, com cantos arredondados

Madeira seca a 18% antes do tratamento. Re-humidificação a aproximadamente 25%, após o tratamento.

As nossas garantias



O nosso compromisso ambiental



## Secções Disponíveis

	Esp. em mm	Larg. em mm	Quantidade por palete	Comprimentos em m											
				2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	7,0	8,0	
Barrotes de Soalho	35	195													
		45													
		70	140												
Madeiramento	45	95	90												
		120	72												
		145	63												
		195	45												
Prancha	58	168	42												
Viga	70	95	60												
Prancha		120	48												
		145	42												
		195	30												
Bigota	70	220	24												
		70	84												
Poste	80	160													
	100	200													
	115	115	24												
	145	145													
	195	195													



Detalhes da Classe de utilização 4  
(de acordo com a norma FD P20-651 de junho de 2011)

- ✓ Madeira em contacto com o chão
- ✓ Madeira em contacto com água, em imersão parcial
- ✓ Madeira sujeita a humedificação recorrente
- ✓ Madeira utilizada numa conceção que induz uma retenção de água considerável.

### Recomendações

Os cortes devem ser submetidos a um novo tratamento  
Não colocar as madeiras cortadas em contacto direto com o chão